

BẠN CÓ BIẾT?

KHÍ CÓ HẠI TRONG NHÀ PHÁT SINH Ở

- Kệ tủ, bàn gỗ, sàn gỗ, đồ nội thất, thảm, sơn, keo, cửa ra vào.
- Hoạt động nấu nướng, lò sưởi, đồ gia dụng.

KHI HÍT QUÁ NHIỀU KHÍ CÓ HẠI TRONG NHÀ, CÓ THỂ GÂY RA MỘT SỐ BỆNH SAU:



VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP

Khó Thở, Viêm Phổi,
Đau Họng, Viêm Mũi,
Viêm Xoang.



HỆ THẦN KINH

Đau Đầu, Mất Ngủ,
Trí Nhớ Kém, Ủ Rũ
Mệt Mỏi, Trầm Cảm.

NHẬN DIỆN TẤM SIÊU BẢO VỆ

NHẬN DIỆN MẶT TRƯỚC TẤM



- In phun thương hiệu và tên sản phẩm
- Lớp giấy mặt trước màu xanh rêu nhạt
- Biên tấm màu vàng đen

ĐỘ DÀY	KÍCH THƯỚC	TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT
9mm	1220 x 2440mm	TCVN 8256: 2009 Vinh Tuong Gyproc

(□ SE: Vuông cạnh)

NHẬN DIỆN BIÊN TẤM



NHẬN DIỆN MẶT LƯNG



Mực in màu vàng đồng

Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam
Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Vĩnh Tường
Tầng 8, Tòa nhà SOFIC, 10 Mai Chí Thọ,
P. Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH CN Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Tầng 17, Tháp 1, Tòa Nhà Capital Place, 29 Liễu Giai,
P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

(*) Hình ảnh & màu sắc in ấn có thể khác với thực tế.

KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG ĐỒNG BỘ
TẤM THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG-GYPROC, KHUNG VÀNG VĨNH TƯỜNG VÀ PHỤ KIỆN VĨNH TƯỜNG
ĐỂ CÔNG TRÌNH BỀN, ĐẸP VÀ ĐƯỢC HƯỞNG ĐẦY ĐỦ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Tài liệu này có hiệu lực từ 15.08.2022 và tự động thay thế các tài liệu phát hành trước đó.
Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Vui lòng xem tại www.vinhthuong.com để cập nhật.

Liên hệ ngay hotline để được tư vấn


18001218

TẤM THẠCH CAO SIÊU BẢO VỆ

THANH LỌC KHÍ LÊN ĐẾN 80%
& SIÊU BỀN CHẮC

CÁC TÍNH NĂNG TẤM THẠCH CAO SIÊU BẢO VỆ

1. SIÊU THANH LỌC KHÔNG KHÍ LÊN ĐẾN 80%



Với lõi tấm ứng dụng công nghệ Activ'Air độc quyền, tấm **SIÊU BẢO VỆ** chủ động **NHẬN DIỆN, HẤP THỤ** và **CHUYỂN HÓA** khí có hại thành khí trơ, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng, đặc biệt là trẻ nhỏ. Quá trình thanh lọc khí có thể kéo dài liên tục lên đến **50 năm (***)**




2. SIÊU BỀN CHẮC

SIÊU CHỐNG VỠNG, NỨT, CHÁY

LỖI SỢI SIÊU BỀN DÀY ĐẶC giúp tăng cường độ liên kết trong lõi tấm **SIÊU BẢO VỆ**, giúp tấm uốn tốt và đạt được độ bền chắc cao nhất.

SỢI SIÊU BỀN



Cấu tạo lõi tấm có sợi siêu bền dày đặc

(*) Khí có hại: Formaldehyde.

(**) Tổ chức kiểm nghiệm môi trường hàng đầu thế giới.

(***) Theo điều kiện phòng thí nghiệm.

Khả năng siêu thanh lọc không khí lên đến 80% của Tấm **SIÊU BẢO VỆ** có sơn bề mặt được thử nghiệm và chứng nhận bởi tổ chức eurofins (**)



3. SIÊU CHỊU ẨM

Tấm **SIÊU BẢO VỆ** có cấu tạo 2 lớp với tính năng **NGĂN ẨM TỐI ĐA**, giúp chịu ẩm tối ưu, đặc biệt là các khu vực ẩm ướt trong nhà.



Lớp lõi thạch cao **CHỊU ẨM** đặc biệt

Lớp giấy chuyên dụng **NGĂN ẨM** tối đa